

Presse hydraulique Billaud BA3000/100C

Caractéristiques Techniques:

- ↪ Force du coulisseau en travail: **300T à 250bars**
- ↪ Pression réglable de: **25 à 250 bars**
- ↪ Course du coulisseau: **800mm**
- ↪ Force de remontée: **40T**
- ↪ Force du presse flanc: **100T à 300bars**
- ↪ Pression réglable: **30 à 300bars**
- ↪ Course du presse flac : **400 mm**
- ↪ Vitesse d'approche du coulisseau: **150mm/sec**
- ↪ Vitesse de travail du coulisseau: **20mm/sec**
- ↪ Vitesse de rappel: **120mm/sec**
- ↪ Ejecteur à barre dans le coulisseau, course réglable: **300mm**
- ↪ Table de travail: **1400x1000m**
- ↪ Table serre-flanc: **850x650mm**
- ↪ Semelle du coulisseau: **1300x 900mm**
- ↪ Passage entre glissières: **1100mm**
- ↪ Passage entre les montants: **1550 mm**



Code AREF: A1067

- ↪ Ouverture maxi au PMH entre coulisseau et table de travail: **1400mm**
- ↪ Poids de la machine sans huile: **26T**
- ↪ Pompe: **120 l/min**
- ↪ Moteur: **80 CV**